

TP-LINK CPE610 OMADA 5GHz 300Mbps 23dBi Outdoor CPE

**Kode** : CPE610**Brand** : TP-Link Omada**Jenis** : Wireless PTP**Harga** : Rp 1.015.000,00

TP-LINK CPE610 OMADA adalah perangkat Outdoor CPE 5GHz dengan standard 802.11a/n (kecepatan up to 300 Mbps), dilengkapi dengan antena gain 23dBi, casing IP65 serta 15kV ESD dan 6kV lightning protection.

Produk ini merupakan produk Fix Price. Pembelian produk tidak dapat menggunakan diskon apapun.

***Spesifikasi perangkat dijual bisa berbeda dengan yang ditampilkan karena menyesuaikan dengan regulasi di Indonesia.**

Penawaran Harga Spesial **08112039555**

- Kecepatan data nirkabel hingga 300Mbps pada frekuensi 5GHz
- Antena MIMO 2x2 terarah dengan penguatan tinggi 23dBi dan reflektor logam khusus, ideal untuk aplikasi jarak jauh
- Arah pancaran cahaya yang sangat baik, latensi yang lebih baik, dan peredaman kebisingan
- Komponen pengunci jepret yang inovatif memungkinkan perakitan cepat dan desain struktural yang kokoh menjaga CPE610 tetap stabil bahkan dalam angin kencang
- Casing tahan cuaca IP65 yang tahan lama, ditambah dengan perlindungan ESD 15 kV dan perlindungan petir 6 kV, memastikan kesesuaian untuk segala cuaca
- Teknologi TP-Link Pharos MAXtream TDMA meningkatkan kinerja throughput, kapasitas, dan latensi
- Pharos Control memberi administrator sistem manajemen terpusat yang gratis
- Dukungan PoE pasif memungkinkan penerapan yang fleksibel dan instalasi yang mudah


Spesifikasi

Model	CPE610
HARDWARE FEATURES	
Processor	Qualcomm 560MHz CPU, MIPS 74Kc
Memory	64MB DDR2 RAM, 8MB Flash
Interface	1 10/100Mbps Shielded Ethernet Port (LAN/POE) 1 Reset Button
Power Supply	Passive Power over Ethernet via LAN (+4,5pins; -7,8pins) Voltage range: 16-27V DC
Max. Power Consumption	7.41W Note : Saat digunakan dengan Passive PoE, daya yang diambil dari sumber daya akan lebih tinggi tergantung pada panjang kabel penghubung
Dimensions (W x D x H)	366 x 280 x 207 mm (14.4 x 11.0 x 8.1 in.)
Antenna Gain	23 dBi
Antenna Beamwidth	9° (Azimuth)/7° (Elevation)
Protection	15 KV ESD Protection 6 KV Lightning Protection

Enclosure	Material: Outdoor PC stabilized plastic Weatherproof: IP65 water and dust proof design
WIRELESS FEATURES	
Wireless Standards	IEEE 802.11a/n/ac
Wireless Speeds	Up to 144.4Mbps (20MHz,Dynamic)
Frequency	5.85 GHz
Transmission Power	12 dBm (+/- 2dBm)
OTHER	
Certification	CE, FCC, IP65, IC
Package Content	Outdoor Wireless CPE 24V 0.5A Passive PoE Adapter Pole Mounting Straps AC Power Cord Installation Guide
Environment	• Operating Temperature: -40 °C - 70 °C (-40 °F - 158 °F); • Storage Temperature: -40 °C - 70 °C (-40 °F - 158 °F); • Operating Humidity: 10%-90% non-condensing; • Storage Humidity: 5%-95% non-condensing

[Download Datasheet](#)

* Harga, spesifikasi, dan ketersediaan bisa berubah dan tidak mengikat

URL : <https://www.citraweb.com/produk/1625/>

Informasi lebih lanjut, pemesanan dan pembelian, hubungi: 0274-554444 atau email sales@citraweb.com