

Managable NetProtector 8P



Kode : MNP8P-D
Kategori : NetProtector
Harga :
1 - 1 : Rp 1.800.000,00
2 - ... : Rp 1.351.351,00
Rp 2.500.000,00

8 Port POE yang bisa dicontrol (manageable power on/off), sekaligus proteksi dari petir (Protects an Ethernet data port from damaging surges). **Termasuk dengan Adaptor 24v-5A.**

NetProtector bukan sebuah switch, tetapi sebagai pengganti POE + Surge Arrester :



Netprotect Manageable PoE 8 port, sebuah perangkat tambahan yang sangat berguna di instalasi jaringan wireless.

Fitur :

- PoE adapter functionality
- restarter functionality
- built-in netprotector protects up to 8 devices
- management via www
- all ports shielded
- standard power socket DC 2.1/5.5
- Watchdog
- solid, sleek, all-aluminium, black painted desktop case



Dengan bantuan Adaptor 24volt - 5A yang sudah termasuk didalam paket pembelian, maka NetProtector bisa memberikan catudaya ke 8 perangkat wireless sekaligus.



Fitur Manageable, memungkinkan Administrator jaringan memmanage power PoE yang digunakan.

Home Relays Watchdog Measurements Settings Logout

DEFAULT SETTINGS

REBOOT

IP ADDRESS of Netprotector PoE

192 168 0 100

MASK ADDRESS

0 0 0 0

GATE ADDRESS

0 0 0 0

MAC

70b3d536d06d

Mode (DHCP 0; Static 1):

NEW password (length min:2, max:6):

Submit

[Home](#)
[Relays](#)
[Watchdog](#)
[Measurements](#)

Save names

REL1	Relay	RESET
REL2	Relay	RESET
REL3	Relay	RESET
REL4	Relay	RESET
REL5	Relay	RESET
REL6	Relay	RESET
REL7	Relay	RESET
REL8	Relay	RESET

[Home](#)
[Relays](#)
[Watchdog](#)
[Measurements](#)
[Settings](#)
[Logout](#)

Parameter	Value
Power Supply:	13.76344
Temp 1:	No sensor
Temp 2:	No sensor

Specification :

- Input voltage range : 9-30V
- LAN ports : 8 x 10/100Mbps
- LAN & PoE ports : 8 x 10/100Mbps
- LAN/console ports : 1 x 10Mbps
- Power socket : DC 2.1/5.5
- Watchdog : yes, up to 8 entries
- M6 mounting screw : 4 pcs
- Max voltage : 30V
- Max current : 11A
- Weight : 1kg

Signal Path - pairs 1-2, 3-6 :

Rated Voltage : 5V

Maximum Voltage UC : 6V

Protection level line-line UP : $\leq 40V - 1 \text{ kV} / \text{ms}$, C3

Protection level line-PG UP : $\leq 600V - 1 \text{ kV} / \text{ms}$, C3

Nominal discharge current iN line-line : 20A - 10 / 1000 μ s, C3

Nominal discharge current iN line-PG. : 20A - 10 / 1000 μ s, C3

Track Supply - lines 4, 5 and 7, 8 :

Rated Voltage : 30V

Maximum Voltage UC : 36V

Nominal Current IN : 400mA

Nominal Discharge current iN line-line : 10 A - 10 / 1000 μ s, C3

Nominal Discharge current iN line-PG. : 2kA - 8 / 20 μ s, C2

Protection Level line-line UP : \leq 95V - 1 kV / ms, C3

Protection level line-PG UP : \leq 1000V - 1,2 / 50 μ s, C2

** Harga, spesifikasi, dan ketersediaan bisa berubah dan tidak mengikat*

URL : <https://www.citraweb.com/produk/396/>

Informasi lebih lanjut, pemesanan dan pembelian, hubungi: 0274-554444 atau email sales@citraweb.com

www.citraweb.com