

RG-RAP2260(G) REYEE Wi-Fi 6 Ceiling Access Point



Kode : RG-RAP2260(G)

Brand : Ruijie - Reyee

Jenis : Wireless Indoor

Harga : Rp 1.555.000,00

RG-RAP2260(G) Ruijie Reyee adalah access point (AP) indoor berbasis teknologi Wi-Fi 6 yang dipasang di plafon dan dikelola melalui cloud.

***Belum termasuk adaptor dan poe injector.**

***Spesifikasi perangkat dijual bisa berbeda dengan yang ditampilkan karena menyesuaikan dengan regulasi di Indonesia.**

Produk ini merupakan produk Fix Price. Pembelian produk tidak dapat menggunakan diskon apapun.

Penawaran Harga Spesial

 **08112039555**

- Membangun jaringan berkecepatan tinggi dengan teknologi Wi-Fi 6.
- Mendukung lebih dari 500 klien secara bersamaan, memberikan pengalaman multi-pengguna yang lebih baik.
- Menyediakan performa nyata yang lebih tinggi bagi pengguna.
- Tambah AP tambahan dengan mudah menggunakan Teknologi Reyee Mesh.
- Atur jaringan Wi-Fi 6 hanya dalam 3 menit melalui aplikasi Ruijie Cloud.



Spesifikasi

| | |
|------------------------|--|
| Model | RG-RAP2260(G) |
| Radio | Dual-stream dual-band |
| Protocol | Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) Wi-Fi 5 (IEEE 802.11ac Wave 2/Wave1) Wi-Fi 4(IEEE 802.11n) 802.11a/b/g |
| Operating Bands | 802.11b/g/n/ax : 2.4 GHz - 2.4835 GHz 802.11a/n/ac/ax : 5 GHz: 5.150 GHz - 5.350 GHz, 5.725 GHz - 5.850 GHz (country specific) |
| Antenna | Built-in Omnidirectional Antennas (2.4 GHz: 3dBi, 5 GHz: 3dBi) |
| Spatial Streams | 2.4 GHz: 2x2 MIMO 5 GHz: 2x2 MIMO |
| Max Throughput | Up to 574 Mbps at 2.4 GHz Up to 1201 Mbps at 5 GHz 1.775 Gbps per AP |
| Service Ports | 2 x10/100/1000M Base-T LAN1 port supports PoE |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Power Supply | Local power supply, DC 12V/1.5A (Power adaptor dijual terpisah sebagai aksesori opsional) 802.3at PoE (Penggunaan adaptor PoE 802.3af atau adaptor PoE non-standar dapat menyebabkan masalah yang tidak diketahui. Disarankan untuk menggunakan switch PoE+ Ruijie atau adaptor PoE 802.3at sebagai sumber daya) |
| Power Consumption | ≤ 15.3 W |
| Operating temperature | 0°C - 40°C |
| Storage temperature | -40°C - 70°C |
| MTBF | >400000H |
| Operating Mode | AP mode dan routing mode |
| Maximum number of clients | 512 |
| Recommended number of clients | 100 |
| Maximum Number of SSIDs | 8 |

[Download Datasheet](#)

* Harga, spesifikasi, dan ketersediaan bisa berubah dan tidak mengikat

URL : <https://www.citraweb.com/produk/956/>

Informasi lebih lanjut, pemesanan dan pembelian, hubungi: 0274-554444 atau email sales@citraweb.com