

# RG-RAP2260(G) REYEE Wi-Fi 6 Ceiling Access Point



**Kode** : RG-RAP2260(G)

**Brand** : Ruijie - Reyee

**Jenis** : Wireless Indoor

**Harga** : Rp 1.555.000,00

**RG-RAP2260(G) Ruijie Reyee** adalah access point (AP) indoor berbasis teknologi Wi-Fi 6 yang dipasang di plafon dan dikelola melalui cloud.

**\*Belum termasuk adaptor dan poe injector.**

**\*Spesifikasi perangkat dijual bisa berbeda dengan yang ditampilkan karena menyesuaikan dengan regulasi di Indonesia.**

**Produk ini merupakan produk Fix Price. Pembelian produk tidak dapat menggunakan diskon apapun.**

Penawaran Harga Spesial

 **08112039555**

- Membangun jaringan berkecepatan tinggi dengan teknologi Wi-Fi 6.
- Mendukung lebih dari 500 klien secara bersamaan, memberikan pengalaman multi-pengguna yang lebih baik.
- Menyediakan performa nyata yang lebih tinggi bagi pengguna.
- Tambah AP tambahan dengan mudah menggunakan Teknologi Reyee Mesh.
- Atur jaringan Wi-Fi 6 hanya dalam 3 menit melalui aplikasi Ruijie Cloud.



### Spesifikasi

<b>Model</b>	RG-RAP2260(G)
<b>Radio</b>	Dual-stream dual-band
<b>Protocol</b>	Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) Wi-Fi 5 (IEEE 802.11ac Wave 2/Wave1) Wi-Fi 4(IEEE 802.11n) 802.11a/b/g
<b>Operating Bands</b>	802.11b/g/n/ax : 2.4 GHz - 2.4835 GHz 802.11a/n/ac/ax : 5 GHz: 5.150 GHz - 5.350 GHz, 5.725 GHz - 5.850 GHz (country specific)
<b>Antenna</b>	Built-in Omnidirectional Antennas (2.4 GHz: 3dBi, 5 GHz: 3dBi)
<b>Spatial Streams</b>	2.4 GHz: 2x2 MIMO 5 GHz: 2x2 MIMO
<b>Max Throughput</b>	Up to 574 Mbps at 2.4 GHz Up to 1201 Mbps at 5 GHz 1.775 Gbps per AP
<b>Service Ports</b>	2 x10/100/1000M Base-T LAN1 port supports PoE

<b>Power Supply</b>	Local power supply, DC 12V/1.5A (Power adaptor dijual terpisah sebagai aksesori opsional) 802.3at PoE (Penggunaan adaptor PoE 802.3af atau adaptor PoE non-standar dapat menyebabkan masalah yang tidak diketahui. Disarankan untuk menggunakan switch PoE+ Ruijie atau adaptor PoE 802.3at sebagai sumber daya)
<b>Power Consumption</b>	≤ 15.3 W
<b>Operating temperature</b>	0°C - 40°C
<b>Storage temperature</b>	-40°C - 70°C
<b>MTBF</b>	>400000H
<b>Operating Mode</b>	AP mode dan routing mode
<b>Maximum number of clients</b>	512
<b>Recommended number of clients</b>	100
<b>Maximum Number of SSIDs</b>	8

[Download Datasheet](#)

\* Harga, spesifikasi, dan ketersediaan bisa berubah dan tidak mengikat

**URL :** <https://www.citraweb.com/produk/956/>

**Informasi lebih lanjut, pemesanan dan pembelian, hubungi: 0274-554444 atau email [sales@citraweb.com](mailto:sales@citraweb.com)**